IV. ОПТИКА

4.1. На тонкую линзу, находящуюся в воздухе внутри отрезка трубы T , падает параллельный пучок света, расстояние между крайними лучами 1 и 2 которого равно $2h$ (см. рис.). Определить оптическую силу линзы, если луч 3 — это преломленный в линзе луч 1, а луч 4 — преломленный в линзе луч 2. Угол между лучами 3 и 4 равен 2α . Ответ: $D = -(\operatorname{tg}\alpha)/h$

4.2. Плоскопараллельная стеклянная пластинка, находящаяся в воздухе, составлена из двух

одинаковых клиньев с малыми углами α и показателями преломления n (см. рис.). На длинную сторону пластинки перпендикулярно ей падает световой луч I . Один из клиньев сдвигают в плоскости рисунка параллельно длинной стороне пластинки на расстояние L так, что световой луч по-прежнему проходит через оба клина. На какое расстояние s сместится при этом луч, выходящий из второго клина? Ответ: $s \approx L(n-1)\alpha^2$

4.3. На экран $\mathcal{E}_1$ с двумя узкими щелями, находящимися на расстоянии d друг от друга, падает нормально параллельный пучок света с длиной волны λ , причем $\lambda \ll d$. За этим экраном находится собирающая линза L , а за ней в ее фокальной плоскости сплошной экран $\mathcal{E}_2$, на котором видны светлые и темные полосы. Плоскости экранов параллельны. Фокусное расстояние линзы равно F . Найти расстояние Δx между соседними светлыми полосами вблизи оси симметрии интерференционной картины. Ответ: $\approx F\lambda/d$.

4.4. Из стеклянных пластинок трех видов: не пропускающих свет (зачерненных), и прозрачных, имеющих показатели преломления n_1 и n_2 изготовлена дифракционная решетка. Эти пластинки имеют одинаковые размеры и чередуются так, как показано на рисунке. На эту решетку нормально падает монохроматический параллельный пучок света с длиной волны λ . За решеткой параллельно ей расположена собирающая тонкая линза. В фокальной плоскости линзы находится экран, перпендикулярный главной оптической оси линзы. На экране наблюдается дифракционная картина. При какой толщине h пластинок не будет наблюдаться свет в главном фокусе линзы?

Ответ: $h = (2k+1)\lambda/(2|n_2 - n_1|)$, где $k = 0, 1, 2, \dots$

4.5. Тонкий стержень длиной $2L = 4$ см расположен перпендикулярно главной оптической оси тонкой собирающей линзы с оптической силой $D = 5$ дптр. При этом середина стержня находится на этой оси. Расстояние между стержнем и главной плоскостью линзы равно $d = 40$ см. Стержень повернули вокруг его середины так, что он расположился вдоль главной оптической оси линзы. Во сколько раз k изменилась при этом длина изображения стержня, даваемого линзой? Ответ: $k \approx 1,01$

4.6. Две одинаковые тонкие собирающие линзы L_1 и L_2 расположены так, как показано на рисунке. Расстояние между главными плоскостями линз равно их фокусному расстоянию F , а расстояние между главными оптическими осями равно H . На главной оптической оси первой линзы L_1 на расстоянии $2F$ от нее находится точечный источник S . Найти расстояние между источником S и его изображением, создаваемым этой системой линз. Ответ: $\sqrt{(7F/2)^2 + h^2}$

4.7. На выпуклую поверхность тонкой плосковыпуклой линзы падает узкий пучок световых лучей,

параллельный ее главной оптической оси (см.рис.). Если на небольшом расстоянии от плоской поверхности линзы поместить параллельно ей плоскопараллельную стеклянную пластинку с показателем преломления $n_1 = 1,4$, то точка, в которой фокусируется пучок, сместится вдоль главной оптической оси линзы на расстояние $l_1 = 2,8$ мм. На какое расстояние l_2 сместится от фокуса линзы эта точка, если показатель преломления пластинки сделать равным $n_2 = 1,7$? Углы падения и преломления света считать малыми. Ответ: ≈ 4 мм.